

Zaślepka przyłącza gwintowanego do zaworu podnoszącego z gwintem zewnętrznym do przekształcenia na zawór 2-drogowy

- z uszczelką



Zdjęcie może odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktu

Przegląd typów

Typ	DN	G ["]	B [mm]	Nadaje się do	Masa
ZH515	15	1 1/8	8	H511B...H515B	0.11 kg
ZH520	20	1 1/4	8	H520B	0.15 kg
ZH525	25	1 1/2	9	H525B	0.19 kg
ZH532	32	2	10	H532B	0.28 kg
ZH540	40	2 1/4	9	H540B	0.34 kg
ZH550	50	2 3/4	10	H550B	0.48 kg

Dane techniczne

Materiały	Zastosowane materiały	Żeliwo ciągliwe, ocynkowane
-----------	-----------------------	-----------------------------

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa



- Te akcesoria są przeznaczone do stosowania w stacjonarnych instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nie wolno ich stosować dziedzinach innych niż wymienione w dokumentacji, w szczególności nie mogą być stosowane w samolotach ani innych środkach transportu powietrznego.
- Prace montażowe muszą być wykonywane przez osoby o odpowiednich uprawnieniach. Trzeba przestrzegać wszystkich mających zastosowanie norm i przepisów dotyczących instalowania i montażu.
- Akcesoriów nie wolno wyrzucać z odpadami komunalnymi. Ze zużytym lub uszkodzonym urządzeniem trzeba postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

Uwagi ogólne

Uwagi dotyczące dostawy Zakres dostawy ZH5.. obejmuje: nakrętkę łączącą (gwint G), zaślepkę, uszczelkę płaską

Wymiary

Rysunki wymiarowe

