

Złączka rurowa gwintowana do zaworu kulowego z gwintem zewnętrznym

- gwint wewnętrzny G do gwintu wewnętrznego Rp
- z uszczelką



Zdjęcie może odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktu

Przegląd typów

Typ	DN	G ["]	Rp ["]	B [mm]	Nadaje się do	Masa
ZR4510	10	3/4	3/8	24	R4.. / R5.. DN 10	0.060 kg
ZR4515	15	1	1/2	27	R4.. / R5.. DN 15	0.10 kg
ZR4520	20	1 1/4	3/4	31	R4.. / R5.. DN 20	0.18 kg
ZR4525	25	1 1/2	1	35	R4.. / R5.. DN 25	0.28 kg
ZR4532	32	2	1 1/4	40	R4.. / R5.. DN 32	0.38 kg
ZR4540	40	2 1/4	1 1/2	42	R4.. / R5.. DN 40	0.45 kg
ZR4550	50	2 3/4	2	44	R4.. / R5.. DN 50	0.69 kg

Dane techniczne

Materiały

Zastosowane materiały

Mosiądz niklowany

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa



- Te akcesoria są przeznaczone do stosowania w stacjonarnych instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nie wolno ich stosować w dziedzinach innych niż wymienione w dokumentacji, w szczególności nie mogą być stosowane w samolotach ani innych środkach transportu powietrznego.
- Prace montażowe muszą być wykonywane przez osoby o odpowiednich uprawnieniach. Trzeba przestrzegać wszystkich mających zastosowanie norm i przepisów dotyczących instalowania i montażu.
- Akcesoriów nie wolno wyrzucać z odpadami komunalnymi. Ze zużytym lub uszkodzonym urządzeniem trzeba postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

Uwagi ogólne

Uwagi dotyczące dostawy

Zakres dostawy obejmuje: nakrętkę łączącą (gwint G), wkładkę (gwint Rp), uszczelkę płaską

Wymiary

Rysunki wymiarowe

