

## Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury

Do pomiaru temperatury w kanałach wentylacyjnych. W połączeniu z osłoną ze stali nierdzewnej lub mosiądzu może być też stosowany do pomiarów w rurociągach. Obudowa IP65 / NEMA 4X.



Zdjęcie może odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktu



### Przegląd typów

| Typ      | Sygnał wyjściowy  | Długość sondy | Średnica sondy | Dokładność pomiaru temperatury                                                                         | Prąd pomiarowy                                                     |
|----------|-------------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 01DT-1MH | NTC10k Pre (10k3) | 50 mm         | 6 mm           | $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ @ $25^{\circ}\text{C}$ [ $\pm 0.35^{\circ}\text{F}$ @ $77^{\circ}\text{F}$ ] | $< 2.7 \text{ mA}$ @ $25^{\circ}\text{C}$ [ $77^{\circ}\text{F}$ ] |
| 01DT-1ML | NTC10k Pre (10k3) | 100 mm        | 6 mm           | $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ @ $25^{\circ}\text{C}$ [ $\pm 0.35^{\circ}\text{F}$ @ $77^{\circ}\text{F}$ ] | $< 2.7 \text{ mA}$ @ $25^{\circ}\text{C}$ [ $77^{\circ}\text{F}$ ] |
| 01DT-1MN | NTC10k Pre (10k3) | 150 mm        | 6 mm           | $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ @ $25^{\circ}\text{C}$ [ $\pm 0.35^{\circ}\text{F}$ @ $77^{\circ}\text{F}$ ] | $< 2.7 \text{ mA}$ @ $25^{\circ}\text{C}$ [ $77^{\circ}\text{F}$ ] |
| 01DT-1MP | NTC10k Pre (10k3) | 200 mm        | 6 mm           | $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ @ $25^{\circ}\text{C}$ [ $\pm 0.35^{\circ}\text{F}$ @ $77^{\circ}\text{F}$ ] | $< 2.7 \text{ mA}$ @ $25^{\circ}\text{C}$ [ $77^{\circ}\text{F}$ ] |
| 01DT-1MR | NTC10k Pre (10k3) | 300 mm        | 6 mm           | $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ @ $25^{\circ}\text{C}$ [ $\pm 0.35^{\circ}\text{F}$ @ $77^{\circ}\text{F}$ ] | $< 2.7 \text{ mA}$ @ $25^{\circ}\text{C}$ [ $77^{\circ}\text{F}$ ] |

### Dane techniczne

|                                             |                                                |                        |                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | Dane elektryczne                               | Połączenie elektryczne | Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. $2.5 \text{ mm}^2$                                                                                                                                                               |
|                                             |                                                | Wejście kablowe        | Dławnica kablowa z odciążeniem kabla $\varnothing 6 \dots 8 \text{ mm}$                                                                                                                                                   |
|                                             | Dane funkcjonalne                              | Czynnik                | Powietrze<br>Woda                                                                                                                                                                                                         |
|                                             |                                                |                        |                                                                                                                                                                                                                           |
|                                             | Dane pomiarowe                                 | Wartości pomiarowe     | Temperatura                                                                                                                                                                                                               |
|                                             |                                                |                        |                                                                                                                                                                                                                           |
| Specyfikacja pasywnego czujnika temperatury | Zakres pomiarowy                               |                        | $-50 \dots 150^{\circ}\text{C}$ [ $-60 \dots 300^{\circ}\text{F}$ ]                                                                                                                                                       |
|                                             | Stała czasowa $\tau$ (63%) w rurze wodnej      |                        | Z tuleją do montażu czujnika temperatury A-22P-A.. i pastą przewodzącą ciepło<br>Typowo 7 s z mosiężną tuleją do montażu czujnika temperatury<br>Typowo 9 s z tuleją do montażu czujnika temperatury ze stali nierdzewnej |
|                                             | Stała czasowa $t$ (63%) w kanale wentylacyjnym |                        | Typowo 210 s przy 0 m/s<br>Typowo 46 s przy 3 m/s                                                                                                                                                                         |
|                                             |                                                |                        |                                                                                                                                                                                                                           |
| Dane dotyczące bezpieczeństwa               | Klasa ochronności IEC/EN                       |                        | III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV)                                                                                                                                                                                  |
|                                             | Źródło zasilania UL                            |                        | Class 2 Supply                                                                                                                                                                                                            |
|                                             | Kategoria ochronna obudowy IEC/EN              |                        | IP65                                                                                                                                                                                                                      |
|                                             | Stopień ochrony NEMA/UL                        |                        | NEMA 4X                                                                                                                                                                                                                   |
|                                             | Deklaracja zgodności UE                        |                        | Oznakowanie CE                                                                                                                                                                                                            |
|                                             | Certyfikat IEC/EN                              |                        | IEC/EN 60730-1                                                                                                                                                                                                            |
|                                             | Norma jakości                                  |                        | ISO 9001                                                                                                                                                                                                                  |
|                                             | UL Approval                                    |                        | cULus acc. to UL60730-1A/-2-9, CAN/CSA E60730-1/-2-9                                                                                                                                                                      |

## Dane techniczne

|                               |                                             |                                                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dane dotyczące bezpieczeństwa | Rodzaj czynności                            | Type 1                                                                                                          |
|                               | Odporność na impulsy napięciowe - zasilanie | 0.8 kV                                                                                                          |
|                               | Stopień zanieczyszczenia                    | 3                                                                                                               |
|                               | Wilgotność otoczenia                        | Maks. 95% wilgotność wzgl., brak kondensacji                                                                    |
|                               | Temperatura otoczenia                       | -35...50°C [-30...120°F]                                                                                        |
|                               | Temperatura czynnika                        | -50...150°C [-60...300°F]                                                                                       |
|                               | Temperatura powierzchni obudowy             | Max. 90°C [195°F]                                                                                               |
| Materiały                     | Obudowa                                     | Pokrywa: PC, pomarańczowa<br>Spód: PC, pomarańczowy<br>Uszczelka: NBR70, czarna<br>Odporny na promieniowanie UV |
|                               | Przepust kablowy                            | Adapter wtykowy: PA66, czarny<br>Nakrętka: PA6, czarna                                                          |
|                               | Materiał sondy                              | V4A (1.4404)                                                                                                    |
|                               |                                             |                                                                                                                 |

## Uwagi dotyczące bezpieczeństwa



Urządzenie to jest przeznaczone do stosowania w stacjonarnych instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nie wolno go stosować w innych obszarach zastosowania niż wymienione w dokumentacji. Wszelkie modyfikacje wymagają uzyskania uprzedniej aprobaty producenta. Urządzenie nie może być używane w sprzęcie, który w razie awarii może spowodować zagrożenie dla ludzi, zwierząt lub mienia.

Przed przystąpieniem do prac montażowych upewnić się, czy zostało odłączone zasilanie. Produktu nie wolno podłączać do sprzętu, który jest podłączony do zasilania!

Prace montażowe muszą być wykonywane przez osoby o odpowiednich uprawnieniach. Trzeba przestrzegać wszystkich mających zastosowanie norm i przepisów dotyczących instalowania i montażu.

Urządzenie zawiera elementy elektryczne i elektroniczne. Nie wolno go wyrzucać z odpadami komunalnymi. Ze zużytym lub uszkodzonym urządzeniem trzeba postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

## Uwagi

## Ogólne uwagi dotyczące czujników

Ze względu na wydzielanie się ciepła w 2-przewodowym czujniku pasywnym, prąd pomiarowy wpływa na dokładność pomiaru. Dlatego natężenie prądu pomiarowego nie powinno przekraczać wartości wyszczególnionych w karcie katalogowej.

W przypadku długich kabli połączeniowych (w zależności od przekroju) trzeba uwzględnić rezystancję kabla. Im mniejsza rezystancja czujnika, tym większy wpływ rezystancji przewodów na wynik pomiaru, ponieważ rezystancja przewodów sumuje się z rezystancją czujnika.

## Części zawarte w zestawie

| Opis                                               | Typ       |
|----------------------------------------------------|-----------|
| Zacisk montażowy, ze śrubami i folią samoprzylepną | A-22D-A11 |

## Akcesoria

| Akcesoria opcjonalne | Opis                                                                                    | Typ         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                      | Płyta montażowa Obudowa S                                                               | A-22D-A09   |
|                      | Adapter przyłącza flex conduit, M20x1.5, do dławnicy kablowej 1x 6 mm, Wielopak 10 szt. | A-22G-A01.1 |



## Uwaga dotycząca wyjścia aktywnego czujnika ciśnienia

| Opis                                                                                                  | Typ         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Kołnierz montażowy do sondy czujnika 6 mm, do max. 120°C [248°F], Tworzywo sztuczne                   | A-22D-A03   |
| Kołnierz montażowy do sondy czujnika 6 mm, do max. 120°C [248°F], Wielopak 50 szt., Tworzywo sztuczne | A-22D-A03.1 |
| Kołnierz montażowy do sondy czujnika 6 mm, do maks. 260°C, Mosiądz                                    | A-22D-A05   |


## Akcesoria

| Wymagane akcesoria | Opis                                                                                              | Typ       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                    | Tuleja do montażu czujnika temperatury Stal nierdzewna, 50 mm, G 1/2", SW27                       | A-22P-A06 |
|                    | Tuleja do montażu czujnika temperatury Mosiądz, 50 mm, R 1/2", SW22                               | A-22P-A18 |
|                    | Pasta przewodząca ciepło                                                                          | A-22P-A44 |
|                    | Złącze zaciskowe, Stal nierdzewna, G 1/4" (gwint zewnętrzny) do 6 mm, z pierścieniem nacinającym  | A-22P-A45 |
|                    | Bariera termiczna, Tworzywo sztuczne, L 50 mm, do tulei do montażu czujnika temperatury A-22P-A.. | A-22P-A51 |
|                    | Tuleja do montażu czujnika temperatury Stal nierdzewna, 100 mm, G 1/2", SW27                      | A-22P-A08 |
|                    | Tuleja do montażu czujnika temperatury Mosiądz, 100 mm, R 1/2", SW22                              | A-22P-A20 |
|                    | Adapter do tulei do montażu czujnika temperatury Siemens                                          | A-22P-A53 |
|                    | Tuleja do montażu czujnika temperatury Stal nierdzewna, 150 mm, G 1/2", SW27                      | A-22P-A10 |
|                    | Tuleja do montażu czujnika temperatury Mosiądz, 150 mm, R 1/2", SW22                              | A-22P-A22 |
|                    | Tuleja do montażu czujnika temperatury Stal nierdzewna, 200 mm, G 1/2", SW27                      | A-22P-A12 |
|                    | Tuleja do montażu czujnika temperatury Mosiądz, 200 mm, R 1/2", SW22                              | A-22P-A24 |
|                    | Tuleja do montażu czujnika temperatury Stal nierdzewna, 300 mm, G 1/2", SW27                      | A-22P-A14 |
|                    | Tuleja do montażu czujnika temperatury Mosiądz, 300 mm, R 1/2", SW22                              | A-22P-A26 |
|                    | Tuleja do montażu czujnika temperatury Stal nierdzewna, 250 mm, G 1/2", SW27                      | A-22P-A29 |
|                    | Tuleja do montażu czujnika temperatury Mosiądz, 250 mm, R 1/2", SW22                              | A-22P-A30 |

## Schemat połączeń



## Wymiary



L = Długość sondy

| Typ      | Długość sondy | Masa    |
|----------|---------------|---------|
| 01DT-1MH | 50 mm         | 0.12 kg |
| 01DT-1ML | 100 mm        | 0.12 kg |
| 01DT-1MN | 150 mm        | 0.13 kg |
| 01DT-1MP | 200 mm        | 0.13 kg |

**Wymiary**

| Typ      | Długość sondy | Masa    |
|----------|---------------|---------|
| 01DT-1MR | 300 mm        | 0.12 kg |

**Dodatkowa dokumentacja**

- Instrukcje montażu
- Charakterystyka rezystancji
- Kalkulator długości czujnika