Zacisk montażowy odwracalny

- do NF..A/SF..A
- zakres regulacji zacisku ø10...20 mm

Zdjęcie może odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktu

## Dane techniczne

| | | |
|---|---|---|
| **Masa** | Masa | 0.24 kg |
| **Materiały** | Zastosowane materiały | Odlew ciśnieniowy cynkowy<br>Stal ocynkowana<br>Stal odpuszczona |

## Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

- Te akcesoria są przeznaczone do stosowania w stacjonarnych instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nie wolno ich stosować dziedzinach innych niż wymienione w dokumentacji, w szczególności nie mogą być stosowane w samolotach ani innych środkach transportu powietrznego.
- Prace montażowe muszą być wykonywane przez osoby o odpowiednich uprawnieniach. Trzeba przestrzegać wszystkich mających zastosowanie norm i przepisów dotyczących instalowania i montażu.
- Akcesoriów nie wolno wyrzucać z odpadami komunalnymi. Ze zużytym lub uszkodzonym urządzeniem trzeba postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

## Cechy produktu

| | |
|---|---|
| **Zastosowanie** | Nadaje się do NF..A, SF..A |

## Wymiary

| Typ | Masa |
|---|---|
| K7-3 | 0.24 kg |