Osłona izolacyjna do zaworu EPIV / Belimo Energy Valve™

- tylko do zastosowań bez kondensacji
- łatwy montaż dzięki paskowi z rzepem
- możliwość późniejszego montażu/demontażu

Zdjęcie może odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktu

Przegląd typów

Typ	Nadaje się do	Masa
Z-INSH15	EP0.. / EV0.. DN 15...25	0.13 kg
Z-INSH32	EP0.. / EV0.. DN 32...50	0.18 kg

Dane techniczne

Dane funkcjonalne	Przewodność cieplna	0.035 W/mK
Materiały	Zastosowane materiały	Pianka polietylenowa (PE-3015 wg EN 12667:2001 / EN 12664:2001)

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

- Te akcesoria są przeznaczone do stosowania w stacjonarnych instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nie wolno ich stosować dziedzinach innych niż wymienione w dokumentacji, w szczególności nie mogą być stosowane w samolotach ani innych środkach transportu powietrznego.
- Prace montażowe muszą być wykonywane przez osoby o odpowiednich uprawnieniach. Trzeba przestrzegać wszystkich mających zastosowanie norm i przepisów dotyczących instalowania i montażu.
- Akcesoriów nie wolno wyrzucać z odpadami komunalnymi. Ze zużytym lub uszkodzonym urządzeniem trzeba postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.