Osłona izolacyjna do zaworu R5..

- tylko do zastosowań bez kondensacji
- łatwy montaż dzięki paskowi z rzepem
- możliwość późniejszego montażu/demontażu

Zdjęcie może odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktu

Przegląd typów

Typ	DN	Nadaje się do	Masa
EXT-OC-ZR515	15	R5.. DN 15	0.045 kg
EXT-OC-ZR520	20	R5.. DN 20	0.060 kg
EXT-OC-ZR525	25	R5.. DN 25	0.056 kg
EXT-OC-ZR532	32	R5.. DN 32	0.096 kg
EXT-OC-ZR540	40	R5.. DN 40	0.11 kg
EXT-OC-ZR550	50	R5.. DN 50	0.13 kg

Dane techniczne

Dane funkcjonalne	Przewodność cieplna	0.035 W/mK
Materiały	Zastosowane materiały	Pianka polietylenowa (PE-3015 wg EN 12667:2001 / EN 12664:2001)

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

- Te akcesoria są przeznaczone do stosowania w stacjonarnych instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nie wolno ich stosować dziedzinach innych niż wymienione w dokumentacji, w szczególności nie mogą być stosowane w samolotach ani innych środkach transportu powietrznego.
- Prace montażowe muszą być wykonywane przez osoby o odpowiednich uprawnieniach. Trzeba przestrzegać wszystkich mających zastosowanie norm i przepisów dotyczących instalowania i montażu.
- Akcesoriów nie wolno wyrzucać z odpadami komunalnymi. Ze zużytym lub uszkodzonym urządzeniem trzeba postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.