

Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury

Do pomiaru temperatury w kanałach wentylacyjnych. W połączeniu z osłoną ze stali nierdzewnej lub mosiądzu może być też stosowany do pomiarów w rurociągach. Obudowa IP65 / NEMA 4X.



Zdjęcie może odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktu



Przegląd typów

Typ	Sygnał wyjściowy	Długość sondy	Średnica sondy	Dokładność pomiaru temperatury	Prąd pomiarowy
01DT-1NH	NTC10k Carel	50 mm	6 mm	$\pm 0.26^{\circ}\text{C}$ @ 25°C [$\pm 0.48^{\circ}\text{F}$ @ 77°F]	<0.2 mA @ 25°C [77°F]
01DT-1NL	NTC10k Carel	100 mm	6 mm	$\pm 0.26^{\circ}\text{C}$ @ 25°C [$\pm 0.48^{\circ}\text{F}$ @ 77°F]	<0.2 mA @ 25°C [77°F]
01DT-1NN	NTC10k Carel	150 mm	6 mm	$\pm 0.26^{\circ}\text{C}$ @ 25°C [$\pm 0.48^{\circ}\text{F}$ @ 77°F]	<0.2 mA @ 25°C [77°F]
01DT-1NP	NTC10k Carel	200 mm	6 mm	$\pm 0.26^{\circ}\text{C}$ @ 25°C [$\pm 0.48^{\circ}\text{F}$ @ 77°F]	<0.2 mA @ 25°C [77°F]
01DT-1NR	NTC10k Carel	300 mm	6 mm	$\pm 0.26^{\circ}\text{C}$ @ 25°C [$\pm 0.48^{\circ}\text{F}$ @ 77°F]	<0.2 mA @ 25°C [77°F]

Dane techniczne

	Dane elektryczne	Połączenie elektryczne	Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm ²
		Wejście kablowe	Dławnica kablowa z odciążeniem kabla $\varnothing 6...8$ mm
	Dane funkcjonalne	Czynnik	Powietrze Woda
		Wartości pomiarowe	Temperatura
Specyfikacja pasywnego czujnika temperatury	Zakres pomiarowy		-50...150°C [-60...300°F]
	Stała czasowa τ (63%) w rurze wodnej		Z tuleją do montażu czujnika temperatury A-22P-A.. i pastą przewodzącą ciepło Typowo 7 s z mosiężną tuleją do montażu czujnika temperatury Typowo 9 s z tuleją do montażu czujnika temperatury ze stali nierdzewnej
	Stała czasowa t (63%) w kanale wentylacyjnym		Typowo 210 s przy 0 m/s Typowo 46 s przy 3 m/s
Dane dotyczące bezpieczeństwa	Klasa ochronności IEC/EN		III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV)
	Źródło zasilania UL		Class 2 Supply
	Kategoria ochronna obudowy IEC/EN		IP65
	Stopień ochrony NEMA/UL		NEMA 4X
	Deklaracja zgodności UE		Oznakowanie CE
	Certyfikat IEC/EN		IEC/EN 60730-1
	Norma jakości		ISO 9001
	UL Approval		cULus acc. to UL60730-1A/-2-9, CAN/CSA E60730-1/-2-9

Dane techniczne

Dane dotyczące bezpieczeństwa	Rodzaj czynności	Type 1
	Odporność na impulsy napięciowe - zasilanie	0.8 kV
	Stopień zanieczyszczenia	3
	Wilgotność otoczenia	Maks. 95% wilgotność wzgl., brak kondensacji
	Temperatura otoczenia	-35...50°C [-30...120°F]
	Temperatura czynnika	-50...150°C [-60...300°F]
	Temperatura powierzchni obudowy	Max. 90°C [195°F]
Materiały	Obudowa	Pokrywa: PC, pomarańczowa Spód: PC, pomarańczowy Uszczelka: NBR70, czarna Odporny na promieniowanie UV
	Przepust kablowy	Adapter wtykowy: PA66, czarny Nakrętka: PA6, czarna
	Materiał sondy	V4A (1.4404)

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa



Urządzenie to jest przeznaczone do stosowania w stacjonarnych instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nie wolno go stosować w innych obszarach zastosowania niż wymienione w dokumentacji. Wszelkie modyfikacje wymagają uzyskania uprzedniej aprobaty producenta. Urządzenie nie może być używane w sprzęcie, który w razie awarii może spowodować zagrożenie dla ludzi, zwierząt lub mienia.

Przed przystąpieniem do prac montażowych upewnić się, czy zostało odłączone zasilanie. Produktu nie wolno podłączać do sprzętu, który jest podłączony do zasilania!

Prace montażowe muszą być wykonywane przez osoby o odpowiednich uprawnieniach. Trzeba przestrzegać wszystkich mających zastosowanie norm i przepisów dotyczących instalowania i montażu.

Urządzenie zawiera elementy elektryczne i elektroniczne. Nie wolno go wyrzucać z odpadami komunalnymi. Ze zużytym lub uszkodzonym urządzeniem trzeba postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

Uwagi

Ogólne uwagi dotyczące czujników

Ze względu na wydzielanie się ciepła w 2-przewodowym czujniku pasywnym, prąd pomiarowy wpływa na dokładność pomiaru. Dlatego natężenie prądu pomiarowego nie powinno przekraczać wartości wyszczególnionych w karcie katalogowej.

W przypadku długich kabli połączeniowych (w zależności od przekroju) trzeba uwzględnić rezystancję kabla. Im mniejsza rezystancja czujnika, tym większy wpływ rezystancji przewodów na wynik pomiaru, ponieważ rezystancja przewodów sumuje się z rezystancją czujnika.

Części zawarte w zestawie

Opis	Typ
Zacisk montażowy, ze śrubami i folią samoprzylepną	A-22D-A11

Akcesoria

Akcesoria opcjonalne	Opis	Typ
	Płyta montażowa Obudowa S	A-22D-A09
	Adapter przyłącza flex conduit, M20x1.5, do dławnicy kablowej 1x 6 mm, Wielopak 10 szt.	A-22G-A01.1



Uwaga dotycząca wyjścia aktywnego czujnika ciśnienia

Opis	Typ
Kołnierz montażowy do sondy czujnika 6 mm, do max. 120°C [248°F], Tworzywo sztuczne	A-22D-A03
Kołnierz montażowy do sondy czujnika 6 mm, do max. 120°C [248°F], Wielopak 50 szt., Tworzywo sztuczne	A-22D-A03.1
Kołnierz montażowy do sondy czujnika 6 mm, do maks. 260°C, Mosiądz	A-22D-A05


Akcesoria

Wymagane akcesoria	Opis	Typ
	Tuleja do montażu czujnika temperatury Stal nierdzewna, 50 mm, G 1/2", SW27	A-22P-A06
	Tuleja do montażu czujnika temperatury Mosiądz, 50 mm, R 1/2", SW22	A-22P-A18
	Pasta przewodząca ciepło	A-22P-A44
	Złącze zaciskowe, Stal nierdzewna, G 1/4" (gwint zewnętrzny) do 6 mm, z pierścieniem nacinającym	A-22P-A45
	Bariera termiczna, Tworzywo sztuczne, L 50 mm, do tulei do montażu czujnika temperatury A-22P-A..	A-22P-A51
	Tuleja do montażu czujnika temperatury Stal nierdzewna, 100 mm, G 1/2", SW27	A-22P-A08
	Tuleja do montażu czujnika temperatury Mosiądz, 100 mm, R 1/2", SW22	A-22P-A20
	Adapter do tulei do montażu czujnika temperatury Siemens	A-22P-A53
	Tuleja do montażu czujnika temperatury Stal nierdzewna, 150 mm, G 1/2", SW27	A-22P-A10
	Tuleja do montażu czujnika temperatury Mosiądz, 150 mm, R 1/2", SW22	A-22P-A22
	Tuleja do montażu czujnika temperatury Stal nierdzewna, 200 mm, G 1/2", SW27	A-22P-A12
	Tuleja do montażu czujnika temperatury Mosiądz, 200 mm, R 1/2", SW22	A-22P-A24
	Tuleja do montażu czujnika temperatury Stal nierdzewna, 300 mm, G 1/2", SW27	A-22P-A14
	Tuleja do montażu czujnika temperatury Mosiądz, 300 mm, R 1/2", SW22	A-22P-A26
	Tuleja do montażu czujnika temperatury Stal nierdzewna, 250 mm, G 1/2", SW27	A-22P-A29
	Tuleja do montażu czujnika temperatury Mosiądz, 250 mm, R 1/2", SW22	A-22P-A30

Schemat połączeń



Wymiary



L = Długość sondy

Typ	Długość sondy	Masa
01DT-1NH	50 mm	0.12 kg
01DT-1NL	100 mm	0.12 kg
01DT-1NN	150 mm	0.12 kg
01DT-1NP	200 mm	0.12 kg

Wymiary

Typ	Długość sondy	Masa
01DT-1NR	300 mm	0.12 kg

Dodatkowa dokumentacja

- Instrukcje montażu
- Charakterystyka rezystancji
- Kalkulator długości czujnika